

SZATURÁLÓ



A berendezés készül: 1000; 2000; 3000 l/h teljesítményű kivitelben.
Külső megjelenésében azonos, csak méretbeli eltérés van közöttük.

Készülhet 1fázisú (220v) vagy 3fázisú (380v) kivitelben

Méret:	szélesség	mélység	magasság
1000 l/h	560 mm	460 mm	1800 mm
2000 l/h	600 mm	500 mm	1800 mm
3000 l/h	760 mm	500 mm	1800 mm

Energiafelvétel:	1000 l/h	2000 l/h	3000l/h
220 v	1,5 kw	3 kw	4,5 kw
380 v	0,75 kw	1,5 kw	3,25 kw

-automatikus és manuális szintvezérlés
(a szintvezérlő elektronika esetleges meghibásodása esetén,
manuális üzemmódban tovább üzemeltethető)

-üzembiztos

-csendes üzemelés

-egyszerű kezelhetőség

-minimális szervízigény

KEVERŐLAPÁTOS SZATURÁLÓ



Készül: 1fázisú (220v) vagy 3fázisú (380v)
kivitelben.

méret:	szélesség	mélység	magasság
1000 l/h	1000 mm	500 mm	1300 mm

energiafelvétel:	220 v	380 v
	1,75 kw	1 kw

A keverőlapátos szikvízkészítő gép előnye a viszonylag alacsony üzemi nyomáson történő hatékony szaturálás.

- automatikus és manuális szintvezérlés
- üzembiztos
- csendes üzemelés
- egyszerű kezelhetőség
- minimális szervízigény

KOMPAKT SZIKVÍZGÉP



Szaturáló teljesítmény: 200 – 500 l/h

Töltőcsapok száma: 1 – 2

Ajánlott:

- Cégeknek védőital előállítására.
- Borászatoknak , vendéglátóegységeknek (egyedi megjelenésű palackok töltésére)

SZIKVÍZTÖLTŐ



A szikvíztöltő alkalmas szénsavval dúsított víz szifonfejes palackokba történő palackozására.

A töltőgép félautomata töltőcsapokkal van szerelve, melynek lényege, hogy a palack behelyezésekor a töltőszelep automatikusan nyit majd a palack levételének pillanatában elzár.

A berendezés készülhet 2;- 3;- 4;- töltőcsapos, mechanikus és pneumatikus kivitelben.

Méret:	szélesség	mélység	magasság
2 töltőcsapos	550 mm	500 mm	1400 mm
3 töltőcsapos	800 mm	500 mm	1400 mm
4 töltőcsapos	1050 mm	500 mm	1400 mm

A mechanikus és a pneumatikus gép méretben megegyezik.

PALACKOZÓ



A palackozó alkalmas víz;- szénsavas víz;-
szörpadagolóval kiegészítve
üdítőital palackozására.

A berendezés készülhet: 2 és 4 töltőcsapos, mechanikus
(pedálos) és pneumatikus kivitelben.

Névleges kapacitás:	2 töltőcsapos	4 töltőcsapos
	450 l/h	900 l/h

Méret:	szélesség	mélység	magasság
2 töltőcsapos	500 mm	500 mm	2100 mm
4 töltőcsapos	900 mm	500 mm	2100 mm

Tölthető palack mérete:	0,2 L--- 2,5 L
Tölthető palack anyaga:	üveg, műanyag

- automata és manuális szintvezérlés
- egyszerű kezelhetőség
- pontos és egyszerű töltetmennyiség beállítás

NAPITARTÁLY



A szikvézgépet közvetlenül a vízhálózatra csatlakoztatni tilos, ezért előtértartály alkalmazására van szükség.

Az előtértartály szintszabályzó,-vizleeresztő,-vízelvételi szeleppel van szerelve.

Méretében alkalmazkodik az általunk gyártott szikvízberendezéshez, de igény szerint más méretben is elkészíthető.